

WHIPSOCK A DOS OJOS

CONSTRUCCIÓN:

Punto de anclaje: Dos

Diámetro del cable: 1.2 - 3 mm

Material: Acero galvanizado/Acero inoxidable

Fuerza de rotura: 16,000 KG MAX.

Ideal para Mangueras de alta presión, incluidas las de aire, agua, hidráulicas, lodos, etc. Dispositivo de sujeción de seguridad para mangueras de alta presión, diseñado para prevenir lesiones graves o muerte. Ofrece una construcción trenzada única que detiene de manera confiable el desprendimiento impredecible y potencialmente peligroso de una manguera de alta presión. La nueva y mejor manera de sujetar las mangueras de alta presión.



ESPECIFICACIONES:

NUMERO DE PARTE	Hose O.D	Wire Dia.	Numero de pliegues	Fuerza de ruptura	longitud de agarre	Longitud al anillo	largo Total
	mm	mm	No.	KG	mm	mm	mm
WS-20-TW	14-20	1.2	8 x 3	1300	450	100	550
WS-30-TW	20-30	1.5	12 x 2	2800	500	140	640
WS-40-TW	30-40	2	12 x 2	5500	700	170	870
WS-50-TW	40-50	2	12 x 2	5500	800	170	970
WS-60-TW	50-60	2.5	12 x 2	9300	1000	250	1250
WS-70-TW	60-70	2.5	12 x 2	9300	1050	250	1300
WS-85-TW	70-85	2.5	12 x 2	9300	1100	270	1350
WS-100-TW	85-100	3	12 x 2	12300	1400	340	1840
WS-120-TW	100-120	3	12 x 2	12300	1450	380	1830
WS-140-TW	120-140	3	16 x 2	16000	1800	400	2200
WS-180-TW	140-180	3	16 x 2	16000	1950	420	2370