

HOBBLE CLAMPS

CONSTRUCCIÓN:

Punto de anclaje: Uno/Dos

Material: Acero de alta resistencia

Fuerza de rotura: 16,000 LIB MIN.

Las abrazaderas oscilantes (que se muestran en rojo) están disponibles para una amplia variedad de diámetros de tubería y se pueden personalizar para cumplir específicamente con sus requisitos. Para Mangueras y tuberías de alta presión, incluidas las de aire, agua, hidráulicas, etc. Dispositivo de sujeción de elementos de seguridad mangueras o tuberías de alta presión, diseñado para prevenir lesiones graves y muerte, con abrazadera.



ESPECIFICACIONES:

RANGO DE LA ABRAZADERA	NUMERO DE PARTE DOS PERNOS DOS AGUJEROS	NUMERO DE PARTE CUATRO PERNOS DOS AGUJEROS
5/8" - 7/8"	2BDE - 075	
7/8" - 1 - 1/8"	2BDE - 100	
1 - 1/8" - 1 - 3/8"	2BDE - 125	
1 - 3/8" - 1 - 5/8"	2BDE - 150	
1 - 45/64" - 2 - 3/8"	2BDE - 196	
2 - 1/8" - 2 - 1/2"	2BDE - 238	4BDE - 238
2 - 3/8" - 2 - 5/8"	2BDE - 263	4BDE - 263
2 - 13/16" - 3 - 1/4"	2BDE - 300	4BDE - 300
3 - 1/4" - 3 - 5/8"	2BDE - 350	4BDE - 350
3 - 45/64" - 4 - 1/8"	2BDE - 400	4BDE - 400
4 - 1/4" - 4 - 5/8"	2BDE - 450	4BDE - 450
4 - 3/4" - 5 - 1/4"	2BDE - 500	4BDE - 500
5 - 5/16" - 5 - 5/8"	2BDE - 550	4BDE - 550
5 - 45/64" - 6 - 1/4"	2BDE - 600	4BDE - 600
6 - 5/16" - 6 - 3/4"	2BDE - 650	4BDE - 650
6 - 13/16" - 7 - 1/4"	2BDE - 725	4BDE - 725
7 - 13/16" - 8 - 1/2"	2BDE - 800	4BDE - 800